



## AE-205, ANTIESPUMANTE

### DESCRIPCIÓN:

Producto especialmente formulado para la eliminación de espuma en depósitos de recogida de agua en maquinaria de fregado, sistemas de lavado por inyección extracción, moquetas, pavimentos textiles, aspiración de agua y detergentes en suelos duros y plásticos.

### CARACTERÍSTICAS:

ASPECTO Y COLOR.	LIQUIDO BLANCO
OLOR:	CARACTERISTICO
PUNTO DE FUSION:	-1°C
PUNTO DE EBULLICION:	100°C
DENSIDAD RELATIVA:	CA.1.0 G/CM 3 (20°C)
HIDROSOLUBILIDAD:	MEZCABLE
VISCOSIDAD:	1800 MPAS (20°C)

### MODO DE EMPLEO:

Añadir en el depósito de agua sucia de la máquina en una proporción entre 0.1-0.3% por litro de agua, dependiendo de la cantidad de espuma residual que pueda contener la superficie.

### APLICACIÓN:

Aplicar en máquinas fregadoras secadoras automáticas y aspiradores de agua.

### PRECAUCIONES:

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente la zona con abundante agua.

En caso de ingestión accidental, consultar con el Servicio Nacional de Información Toxicológica. Tel.: (91) 562 04 20.

**NRS: 37.01483/MU**